



	PM-2712F	RDG271550	G-2752	
	Membrán szivattyú	Hozadéklécső	EDTA Adagoló	
	1 inch	Nyitónyomás: 3bar±10% DN50	V = 500L	
	PP/PTFE	GRAFIT	PP	
	-	E16-025	Eng.ny: ATM./3,0 bar	
G-2712	HP-2712	SVG271256	P-2712D	PM-2712G
REAKTOR	Fűtő hőcserélő	Biztonsági szelep	Köszked keringető szivattyú	Membrán szivattyú
V = 12.5 m3	A= 6.2 m2	d=12 Nyitónyomás: 4bar	40 m3/h X 30 m	1/2 inch
CS/GL	SS	CS	CS	SS/PTFE
Eng.ny: 3 bar Ter.ny: -1/8 bar		Ld(D/G)=0.30 Ld(F)=0.23	-	-

Beosztás	Alíráás	Tárgy:	REVIZIÓ:	<div>TEMA</div> <div>Gyógyszergyár ZRt.</div>
Projekt előkészítő		227 Sajóbábony G-2712 FELTÁRO REAKTOR	<div>1</div>	
Eszlári István				Alapanyaggyártó Igazgatóság SAJÓBÁBONYI TELEPHELY
Projekt mérnök				
Kovács László				
TEMEM				
Oroszné Kovács Emőke		Rendszer: 227DSP		Műszaki változtatás száma: M-228DSP-04/14
Minőségbiztosítás				
Béres Gábor		Dátum:		Fájlnev: N:\Ervenyes_Rajzok\SAJOBABONY\Ervenyes_P_and_ID\227 - Levodopa\G2712_1.dwg