CARATTERISTICHE MECCANICHE MANICHE
BAGS MECHANICAL DATA

Materiale supporto Support Material	Poliestere Polyester
Materiale Tessuto Fabric Material	Feltro agugliato in poliestere Polyester needled felt
Peso Wight according ISO 9073-1	550 g/m2 550 g/m2
Permeabilità all'aria @ 200 Pa Air permeability @ 200 Pa according EN ISO 9237	250 mm/s 250 mm/s
Resistenza a rottura longitudinale Tensil Strenght lenghtwise Resistenza a rottura trasversale Tensil Strenght crosswise according ISO 9073-3	min. 140 dN/ 5cm min. 140 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm
Allungamento a rottura longitudinale Elongation at breack lenghtwide Allungamento a rottura trasversale Elongation at breack crosswide according ISO 9073-3	20-23% 20-23% 20-23% 20-23%
TRATTAMENTI TREATMENTS	
Termostabilizzazione/Thermical behaviour Allungamento % @150° 1h Shrinkage % @150° 1h according UNI 8279/12	 min. 0,5 % min. 0,5 %
Rullatura a caldo Thermally rolled	K2 - Media K2-Medium
Trattamento : Treated :	"B"

CONDIZIONI OPERATIVE
EMPLOYMENT CONDITION

Massimima temperatura di lavoro Max working temperature Temperatura di picco (max 3s) Peak temperature (max 3s) Temperatura minime lavoro Temperatura minime lavoro	130 °C 130 °C 150 °C 150 °C 50 °C 50 °C
Concentrazione polveri Dust concentration Granulometria polveri Dust size Composizione Ossidi di ferro e altri metalli Dust composition Iron and metallic oxides	5 - 30 g/m3 5 - 30 g/m3 0-1mm 0-1mm
Massima umidità Max umidity	12 % volume 12 % volume
Velocità di filtrazione massima Maximum filtration velocity	2,5 m/min 2,5 m/min
Emissioni massime polvere Maximum dust emission	5 m g/m3 5 m g/m3
PRESCRIZIONI PRESCRITION	
Collare fissaggio maniche Sleeve fixing collar	SNAP RING type accordo DWG SNAP RING type according DWG
Fondello Base	Rinforzato con piattina metallica Reinforced with metallic plate
114 Diametro nominale manica Nominal bag diameter	160 mm 160 mm
113 103 102 101 Lunghezza nominale maniche Nominal bag length	VEDI TABELLA SEE TABLE

CARATTERISTICHE MECCANICHE MANICHE
BAGS MECHANICAL DATA

Materiale supporto Support Material	Poliestere Polyester
Materiale Tessuto Fabric Material	Feltro agugliato in poliestere microfibra Polyester needled felt microfibre
Peso Wight according ISO 9073-1	550 g/m2 550 g/m2
Permeabilità all'aria @ 200 Pa Air permeability @ 200 Pa according EN ISO 9237	250 mm/s 250 mm/s
Resistenza a rottura longitudinale Tensil Strenght lenghtwise Resistenza a rottura trasversale Tensil Strenght crosswise according ISO 9073-3	min. 140 dN/ 5cm min. 140 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm
Allungamento a rottura longitudinale Elongation at breack lenghtwide Allungamento a rottura trasversale Elongation at breack crosswide according ISO 9073-3	20-23% 20-23% 20-23% 20-23%
TRATTAMENTI TREATMENTS	
Termostabilizzazione/Thermical behaviour Allungamento % @150° 1h Shrinkage % @150° 1h according UNI 8279/12	 min. 0,5 % min. 0,5 %
Rullatura a caldo Thermally rolled	K2 - Media K2-Medium
Trattamento : Treated :	"B"

CONDIZIONI OPERATIVE
EMPLOYMENT CONDITION

Massimima temperatura di lavoro Max working temperature Temperatura di picco (max 3s) Peak temperature (max 3s) Temperatura minime lavoro Temperatura minime lavoro	130 °C 130 °C 150 °C 150 °C 50 °C 50 °C
Concentrazione polveri Dust concentration Granulometria polveri Dust size Composizione Ossidi di ferro e altri metalli Dust composition Iron and metallic oxides	5 - 30 g/m3 5 - 30 g/m3 0-1mm 0-1mm
Massima umidità Max umidity	12 % volume 12 % volume
Velocità di filtrazione massima Maximum filtration velocity	2,5 m/min 2,5 m/min
Emissioni massime polvere Maximum dust emission	5 m g/m3 5 m g/m3
PRESCRIZIONI PRESCRITION	
Collare fissaggio maniche Sleeve fixing collar	SNAP RING type accordo DWG SNAP RING type according DWG
Fondello Base	Rinforzato con piattina metallica Reinforced with metallic plate
118 Diametro nominale manica Nominal bag diameter	160 mm 160 mm
117 109 108 107 Lunghezza nominale maniche Nominal bag length	VEDI TABELLA SEE TABLE

CARATTERISTICHE MECCANICHE MANICHE
BAGS MECHANICAL DATA

Materiale supporto Support Material	Poliestere Polyester
Materiale Tessuto Fabric Material	Feltro agugliato in poliestere Polyester needled felt
Peso Wight according ISO 9073-1	550 g/m2 550 g/m2
Permeabilità all'aria @ 200 Pa Air permeability @ 200 Pa according EN ISO 9237	250 mm/s 250 mm/s
Resistenza a rottura longitudinale Tensil Strenght lenghtwise Resistenza a rottura trasversale Tensil Strenght crosswise according ISO 9073-3	min. 140 dN/ 5cm min. 140 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm
Allungamento a rottura longitudinale Elongation at breack lenghtwide Allungamento a rottura trasversale Elongation at breack crosswide according ISO 9073-3	20-23% 20-23% 20-23% 20-23%
TRATTAMENTI TREATMENTS	
Termostabilizzazione/Thermical behaviour Allungamento % @150° 1h Shrinkage % @150° 1h according UNI 8279/12	 min. 0,5 % min. 0,5 %
Rullatura a caldo Thermally rolled	K2 - Media K2-Medium
Trattamento : Treated :	-

CONDIZIONI OPERATIVE
EMPLOYMENT CONDITION

Massimima temperatura di lavoro Max working temperature Temperatura di picco (max 3s) Peak temperature (max 3s) Temperatura minime lavoro Temperatura minime lavoro	130 °C 130 °C 150 °C 150 °C 50 °C 50 °C
Concentrazione polveri Dust concentration Granulometria polveri Dust size Composizione Ossidi di ferro e altri metalli Dust composition Iron and metallic oxides	5 - 30 g/m3 5 - 30 g/m3 0-1mm 0-1mm
Massima umidità Max umidity	6 % volume 6 % volume
Velocità di filtrazione massima Maximum filtration velocity	2,5 m/min 2,5 m/min
Emissioni massime polvere Maximum dust emission	5 m g/m3 5 m g/m3
PRESCRIZIONI PRESCRITION	
Collare fissaggio maniche Sleeve fixing collar	SNAP RING type accordo DWG SNAP RING type according DWG
Fondello Base	Rinforzato con piattina metallica Reinforced with metallic plate
02B 116 Diametro nominale manica Nominal bag diameter	160 mm 160 mm
115 106 105 104 Lunghezza nominale maniche Nominal bag length	VEDI TABELLA SEE TABLE

CARATTERISTICHE MECCANICHE MANICHE
BAGS MECHANICAL DATA

Materiale supporto Support Material	Poliestere Polyester
Materiale Tessuto Fabric Material	Feltro agugliato in poliestere microfibra Polyester needled felt microfibre
Peso Wight according ISO 9073-1	550 g/m2 550 g/m2
Permeabilità all'aria @ 200 Pa Air permeability @ 200 Pa according EN ISO 9237	250 mm/s 250 mm/s
Resistenza a rottura longitudinale Tensil Strenght lenghtwise Resistenza a rottura trasversale Tensil Strenght crosswise according ISO 9073-3	min. 140 dN/ 5cm min. 140 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm min. 160 dN/ 5cm
Allungamento a rottura longitudinale Elongation at breack lenghtwide Allungamento a rottura trasversale Elongation at breack crosswide according ISO 9073-3	20-23% 20-23% 20-23% 20-23%
TRATTAMENTI TREATMENTS	
Termostabilizzazione/Thermical behaviour Allungamento % @150° 1h Shrinkage % @150° 1h according UNI 8279/12	 min. 0,5 % min. 0,5 %
Rullatura a caldo Thermally rolled	K2 - Media K2-Medium
Trattamento : Treated :	-

CONDIZIONI OPERATIVE
EMPLOYMENT CONDITION

Massimima temperatura di lavoro Max working temperature Temperatura di picco (max 3s) Peak temperature (max 3s) Temperatura minime lavoro Temperatura minime lavoro	130 °C 130 °C 150 °C 150 °C 50 °C 50 °C
Concentrazione polveri Dust concentration Granulometria polveri Dust size Composizione Ossidi di ferro e altri metalli Dust composition Iron and metallic oxides	5 - 30 g/m3 5 - 30 g/m3 0-1mm 0-1mm
Massima umidità Max umidity	6 % volume 6 % volume
Velocità di filtrazione massima Maximum filtration velocity	2,5 m/min 2,5 m/min
Emissioni massime polvere Maximum dust emission	5 m g/m3 5 m g/m3
PRESCRIZIONI PRESCRITION	
Collare fissaggio maniche Sleeve fixing collar	SNAP RING type accordo DWG SNAP RING type according DWG
Fondello Base	Rinforzato con piattina metallica Reinforced with metallic plate
120 Diametro nominale manica Nominal bag diameter	160 mm 160 mm
119 112 111 110 Lunghezza nominale maniche Nominal bag length	VEDI TABELLA SEE TABLE



IMPORTANTE:

Il Fornitore provvedera' a propria cura ed onere ad inviare un campione delle maniche al Fornitore dei cestelli onde verificare il corretto montaggio manica-cestello su piastra-portamanica.

IMPORTANT:

The supplier of the sleeves must provide the basket supplier with sleeve samples at his expense to verify the proper assembly of the sleeve-basket on the sleeve-holder plate.

Condizioni di lavaggio:

Sistema di pulizia	Pulse jet
Pressione aria	4.5÷6.5 bar
Frequenza di pulizia	4÷8 cicli/h

Cleaning condition:

Cleaning system	Pulse jet
Air pressure	4.5÷6.5 barg
Cleaning frequency	4÷8 cycle/h

Manica con Snap Ring a Tessuto / Fabric Snap Ring Bag							
	9000	-	9020	120	3.1	04
	8000	-	8020	119	2.8	04
	9000	A base PTFE per impregnazione	9020	118	3.2	04
	8000	*With PTFE base impregnation*	8020	117	2.8	04
	9000	-	9020	116	3.1	04
	8000	-	8020	115	2.8	04
	9000	A base PTFE per impregnazione	9020	114	3.1	04
	8000	*With PTFE base impregnation*	8020	113	2.8	04
	C	B	A	VERSIONS	WEIGHT(Kg)	FAMILY/MACHINE CODE

Manica con Snap Ring a Tessuto / Fabric Snap Ring Bag							
	5000	-	5020	112	1,9	04
	6000	-	6020	111	2,2	04
	7000	-	7020	110	2,5	04
	5000	A base PTFE per impregnazione	5020	109	1,9	04
	6000	*With PTFE base impregnation*	6020	108	2,2	04
	7000		7020	107	2,5	04
	5000	-	5020	106	1,9	04
	6000	-	6020	105	2,2	04
	7000	-	7020	104	2,5	04
	5000	A base PTFE per impregnazione	5020	103	1,9	04
	6000	*With PTFE base impregnation*	6020	102	2,2	04
	7000		7020	101	2,5	04
	C	B	A	VERSIONS	WEIGHT(Kg)	FAMILY/MACHINE CODE

Rev.	Date	Revisions description	Drawn by	Checked by	Approved by
02C	14 Aug 2018	MODIFICATO DOVE INDICATO REVISED WHERE INDICATED	Huynhvan L	Tranthe H	Nguyenho K
02A	30 Jan 2018	CHANGE LOGO	Tranthe H	Huynhvan L	Nguyenho K
01A	28 Dec 2016	ADDED VERSION FOR A=8000 & 9000	Nguyen H	Nguyenho K	Martinuz N
01	19 Jul 2010	MODIFICATO DOVE INDICATO REVISED WHERE INDICATED	Antonutti	Della G	Bertolissi
00	19 Mar 2009	EMISSIONE ISSUED	Petrigh	Bertolissi	

Material 1 (where not indicated on drawing): Chosen by supplier Performances on Dwg.
State of supply Mat.1 | Danieli Supply Std. | Supply Class | Pattern DB
Material 2 | State of supply Mat.2 | Danieli Supply Std. | Supply Class | Casting Code
Material 1 Equivalent
Heat Treatment: On Drawing Symbol, if required, ——
Coating: On Drawing Symbol, if required, ——
Unquoted radius (mm) | Unquoted bevels (mm) | Dimensions without tolerance as per | Machinings | Prec.Class Z | Max. Welding Class
Project Name

DANIELI ENVIRONMENT & SYSTEMS

Job nr
Obtained from 0.912003.S
Replaces
Family code/Machine code: SEE TABLE
Weight (Kg): SEE TABLE | J (Kgm²)

Title: MANICA FILTRANTE FONDELLO METALLICO / SLEEVE METALLIC BASE
Scale: /
DANIELI Shop number: 0.923758.M
Revision: 02C
Format: A1
Nr. of sheets: 002
DANIELI dwg number
Revision
Sheet: 002 Follow

According to law DANIELI & C. SpA considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce or disclose it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of DANIELI's Management

File nr. 0.923758.M | DPC09I-GSS1-M1601-AD003 | B101 | DPC09I0912264

COMPUTER AIDED DESIGN -A
DPC09I0912264 B101 DPC09I-GSS1-M1601-AD003 COP31377-1
FD12-001-147-831