



Miskolci Bányakapitányság
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel: 46/503-740; Fax: 503-741
E-mail: mbk@mbh.hu

Jogerős: 2008. 10. 10-tól

1619/14/2008.

Üi.: Barancsi Péter (46/503-751)

H.sz.: -

Üi.: -

IGRICI-MINE Kft.

3580 Tiszaújváros
Babits Mihály út 31.

Tárgy: *Műszaki üzemi terv jóváhagyása*

Határozat

A Miskolci Bányakapitányság az Igrici IV. kavics- és homokbánya 2008-2009 évekre szóló műszaki üzemi tervét a következők szerint jóváhagyja, és a tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel **engedélyezi**:

1. A műszaki üzemi terv jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától számítva 2009. december 31-ig érvényes. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet 2009. október 30-ig kell a Bányakapitányságra beterjeszteni. Érvényes műszaki üzemi terv nélkül bányászati tevékenységet végezni tilos.
2. A bányászati tevékenység a műszaki üzemi tervben és ezen határozatban foglaltak szerint csak olyan mezőgazdasági művelésből kivont és megkutatott területen végezhető, melyre a bányavállalkozó bányászati tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsága kiterjed.
3. A Bányakapitányság a tervidőszakban termelvény-vesztesség elszámolást nem engedélyez. A kitermelési tevékenységgel összefüggésben letermelt humuszt a tervben megjelölt helyeken deponálják.
4. A kitermelési tevékenység során a kialakítandó rézsűszögek nem haladhatják meg a tervben szereplő értéket, a határozattal kijelölt pillérek rézsűszögeit a bányaműveletekkel megsérteni nem szabad.
5. A tervidőszakon belül a kitermelés idényjellegű szüneteltetését, ill. a kitermelés újbóli megkezdését a Bányakapitányságnak a tervezett intézkedések meghatározásával előzetesen be kell jelenteni. A szüneteltetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A 6 hónapot meghaladóan tervezett szüneteltetés esetén új – szüneteltetésre vonatkozó – műszaki üzemi

tervet kell a Bányakapitányságra betérjeszteni a hatályos műszaki üzemi terv engedélyezett időtartamán belül, a tervezett szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 60 nappal. A 6 hónapot meg nem haladó kitermelési szünet esetén is gondoskodni kell a személy-, a vagy- és környezetvédelmi követelmények teljesítéséről. Ha a szüneteltetés időtartama az egy hónapot meghaladja, az előbbieken felsorolt követelmények teljesítésének módját – a szüneteltetés megkezdésekor – írásban be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.

6. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősíti.
7. A műszaki üzemi tervben foglaltakat - különös tekintettel a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték mértékére - évente felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálatról szóló jelentést legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben a Bányakapitányságnak meg kell küldeni. A jóváhagyott műszaki üzemi tervtől a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó javaslatot a tevékenység megkezdését, illetve a tervezett módosítást megelőzően legalább 60 nappal, ha nem igényel szakhatósági közreműködést, akkor legalább 15 nappal kell jóváhagyásra a Bányakapitánysághoz betérjeszteni.
8. A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles a Bányakapitányságnak azonnal bejelenteni.
9. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyagok, a meddő és a humusz mennyiségéről folyamatosan nyilvántartást köteles vezetni. Az adott évben kitermelt nyersanyagok mennyiségét és minőségét – a teljes anyagmérleget tartalmazóan – a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig köteles bejelenteni.
A kitermelt mennyiség alapján számított bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (földmérési) módszerrel kell meghatározni, azt bizonylatolni kell és a változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni.
10. A Miskolci Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének – így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének - pénzügyi fedezetére szolgáló biztosíték korábbi eljárásban elfogadott módját és mértékét – 1 000 000 Ft elkülönített számlán elhelyezett letét – jelen eljárásban is elfogadja.
11.
 - A tervezett tevékenység során maradéktalanul be kell tartani a bányászati tevékenység végzéséhez 17.691-3/2007. számon kiadott környezetvédelmi működési engedélyben foglalt előírásokat.
 - A bányászati és az ahhoz tartozó valamennyi egyéb járulékos tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a talajba, talajvízbe, s a leművelés során kialakult bányatóba szennyezőanyag ne kerülhessen, illetve a tevékenység lehető legkisebb környezetterheléssel járjon.
 - Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket, az aktuálisan jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak szerint fel kell számolni, s annak tényét az elhárításra tett intézkedésekkel azonnal jelenteni kell Felügyelőségünknek.
 - Az Üzemi Kárelhárítási Terv vonatkozó hatályos 90/2007. (IV.26.) korm. rendeletben előírt időszakos felülvizsgálatáról gondoskodni kell. Ennek érdekében az előírt 5 évenkénti felülvizsgálatokat el kell végezni. A felülvizsgált Üzemi Kárelhárítási Tervet jóváhagyásra meg kell küldeni Felügyelőségünkre.
 - A bánya területén a leművelés tervszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése, kitermelése csak a jelen szakhatósági hozzájárulásban, illetve a már hivatkozott környezetvédelmi működési engedélyben foglalt előírások mellett, az előírt adatszolgáltatások teljesítésével folytatható.

- A partfelületeket érintő munkálatok során (pl. meddőfeltöltés) csak szennyezésmentes, a tóból származó meddőanyagok használhatók fel. A bányatóba termőföld visszatöltése tilos.
- A bányatóba külvíz nem vezethető.
- A bányatavak part menti területeit a teljes művelési időszak alatt úgy kell kialakítani, hogy a partról, szállítási utakról a bányatóba a szennyezett csapadékvizek ne mosódhassanak be.
- A bányatóba humusz visszatöltése tilos.
- A bányászati tevékenység felszíni alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére tervezett (tervben szereplő) monitoring kutat ki kell építeni. Vízjogi engedélyeztettségét a vonatkozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben rögzített tartalmi követelmények figyelembe vételével összeállított dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni Felügyelőségünkön.
 - A tervezett monitoring kút működtetésén túl a bányatóból fél évente (kora tavasszal és ősszel) vízminztát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: általános vízkémiai paraméterek, továbbá TPH.
 - A bányató vízminőségi és a vízszintmérési adatait dokumentálni kell.
 - Az észlelési, mérési eredményeket a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti (környezethasználati monitoring) adatlapon, minden tárgyi év február 15.-ig be kell nyújtani Felügyelőségünknek.
- A bányában üzemelő fejtő-rakodógépek, szállítóberendezések, s egyéb gépi berendezések olajcsöpögésére fokozott figyelmet kell fordítani. Rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A mobil bányagépek karbantartása, üzemanyag feltöltése a bányaudvaron nem végezhető, a karbantartást és üzemanyagotöltést szakműhelyben/töltőállomáson vagy erre a célra a bányatelek üzemi területén kialakított betonozott területen kell végezni.
- Az üzemi területre tervezett javítóbázist, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőt, hordós olajtárolót magasított peremmel ellátott betonozott felülettel kell ellátni, fedett kivitelben.
- A nem mobilizálható gépek javítása, üzemanyag feltöltése a művelési területen csak csepegést felfogó tálca felett végezhető.
- A bányatelek területén keletkező szennyvizek zárt rendszerű összegyűjtéséről és annak szükség szerű, engedélyezett leürítőhelyre történő elszállításáról gondoskodni kell.
- A bányaterületen működtetett gépek zajkibocsátása nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM. együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti zajkibocsátási határértékeket.
- A bánya tevékenységének környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3. 2. pontja szerinti - maximálisan megengedhető - 70 dB értéket a bányatelek vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne okozzon a legközelebbi lakókörnyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési határérték feletti zajterhelést, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
- A szállítást úgy kell szervezni, hogy az nappali időszakra essen.
- A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok felfogására olajfelfogó tálcat kell rendszeresíteni és használni.
- A gépek mosatása, tárolása, nagyjavítása, üzemanyag feltöltése csak erre a célra speciálisan kialakított műhelyekben, csarnokokban végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatokat csepegést felfogó tálca felett kell végezni.
- A gépek működtetéséhez szükséges kenőanyagok és a tevékenység során képződő

veszélyes hulladékok tárolására zárt, szilárd burkolatú, szivárgásmentes tárolót kell működtetni.

- A bányauzem területén létesített gépkocsimosó működtetése során be kell tartani a H-2674-28/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített előírásokat.
- A tevékenység során képződő veszélyes hulladékokat - amelyek körét a mód. 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet 1. sz. melléklete határoz meg - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
- A veszélyes hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet előírásai szerint gondoskodni kell.
- A veszélyes hulladékok kezelésre való átadása estén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni.
- A letakarítási, termelési és a bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon 14/2001. (II. 14.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést.
- Belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek a belső deponáláskor esetlegesen keletkezett sarat az üzemi útra ne tudják kihordani, a határérték feletti porterhelés kialakulásának megakadályozása érdekében.
- A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámossal) lehet végezni amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
- A bányatelken belüli úton a szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a 14/2001. (II. 14.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott határérték feletti ülepedő és szálló por terhelés kialakulásának megakadályozása érdekében.
- A humusz és meddődepók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélsősebesség felett sem alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szálló por terhelés.
- A letakarítási szakaszok végén a meddődepók felületét el kell egyengetni, és a határérték feletti szállópor terhelés elkerülése érdekében 30 napon belül növényi vegetációt kell telepíteni a vegetációs időszakban.
- A bányatelken belüli szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsősebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza a porképződést.
- A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 14/2001. (II. 14.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- Az üzemi szállítási út és a 3307 sz. közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Szükség esetén seprős gépjárművel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani, a porképződést locsolással meg kell akadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már

megakadályozza, hogy a szállítójárművek hatására a fenti rendelet szerinti ülepedő és szállópor por határérték túllépés következzen be.

- Amennyiben a locsolással nem tarthatók a tarthatók a 14/2001. (II. 14.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott ülepedő és szállópor határértékek a 3307 sz. közút és a bányatelek közötti szállítási útvonalon, a szállítási útvonalat pormentes, megfelelő felületi minőségű burkolattal kell ellátni.
- A pormentesített utakon a por és a sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.
- A fával cserjével fedett területeken növényirtást, letakarítást végezni csak vegetációs időn kívül szabad.
- A maradó partoknál a kihaboláshoz szükséges és a növényzet megtelepedésére alkalmas enyhe részűt kell kialakítani.
- A Matola és Nyögő csatornák áthelyezésének tervezésekor vizsgálni kell, hogy a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. hatálya alá tartozik-e. Áthelyezésüket csak a hivatkozott Korm. rend. hatálya alá tartozásának vizsgálatát követően megszerzett jogerős vízjogi engedély birtokában lehet megkezdeni. A csatornák áthelyezését a területre eső letakarási munkák megkezdése előtt biztosítani kell. A vízjogi engedélyezési eljárásba a Bükkalja - Délborsod Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulatot be kell vonni.
- A meddődepóniákat tájba illő módon, enyhe rézsűszöggel, rendezett felszínnel kell kialakítani úgy, hogy bolygatásukra tájrendezési célból benövényszeresedésük után már ne legyen szükség. A befejezett depóniákat az erózió és a tájképrontó hatás csökkentése érdekében vegetációs időszakban 30 napon belül füvesíteni, fásítani kell. A meddődepóniák felszínét a gyomosodás mértékének csökkentése érdekében rendszeresen kaszálni kell.
- A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját folyamatosan el kell végezni igazodva a tájrendezési előterv és későbbiekben a jóváhagyott tájrendezési terv előírásaihoz.

12.

- A bányatelek kizárólag az Igrici III. bányatelek meglévő útsatlakozásáról közelíthető meg, országos közútra új útsatlakozás nem nyitható.
- Az esetleges útépités vagy megszüntetés a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélye alapján történhet, mely engedélyt a 15/2000 (XI. 16.) KöViM rendelet szerinti mellékletek becsatolásával kell megkérni.

13.

- A bányatelek területén található „L” lelőhely ideiglenesen kijelölt védett területét a bányászattal el kell kerülni, a lelőhelyet eredeti állapotában meg kell őrizni. A régészeti lelőhely védelemre kijelölt területén semmiféle, a lelőhely állapotromlását okozó, földmunkával együtt járó tevékenység nem végezhető.
- Amennyiben a bányavállalkozó a régészeti lelőhely területét is le akarja termelni, úgy el kell végeztetni a lelőhely bányászati tevékenységgel érintett területének megelőző régészeti feltárását. Ebben az esetben elegendő időt kell biztosítani a múzeum munkatársainak a megelőző feltárás elvégzésére.
- A kitermeléssel érintett bányaterületen a bányaművelés elsődleges földmunkái (humusztalálás) folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető. A régészeti megfigyelést a bányavállalkozó és a területileg illetékes miskolci Herman Ottó Múzeum előzetes írásos megállapodása alapján, a bányavállalkozó költségviselésével kell gyakorolni. A régészeti megfigyelés eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. E jegyzőkönyv egy példányát a régészeti megfigyelés befejezését követő 30 napon belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak meg kell küldeni.
- Amennyiben a régészeti megfigyelés eredményeként újabb régészeti lelőhely(ek) érintettségét állapítják meg, a lelőhelye(ke)t a bányászattal el kell kerülni, eredeti állapotá-

ban meg kell őrizni, illetve szükség esetén el kell végeztetnie a lelőhely(ek) régészeti téltárását.

- Ha a kitermelés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti lelelek kerülnek elő vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni. A területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

14.

- A bányászati és a vele összefüggő szállítási tevékenység talaj-, talajvíz-, légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen a megengedett érték fölött.
- A bányászati munkák végzésének ideje alatt a munkavállalók számára biztosítani kell a munkavédelemről szóló módosított 1993. évi XCIII. törvény és a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet előírásait.
- A munkáltató köteles a kockázat analízis keretén belül az osztályozó berendezés környezetében dolgozókat érő porexpozíció mértékét meghatározni - a munkahelyekkémiái biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és annak módosításáról szóló 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM rendelet előírásainak megfelelően -, és a vizsgálati eredmények ismeretében a szükséges intézkedést megtenni.
- A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátásáról a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint kell gondoskodni.
- A bányászati tevékenység felszín alatti vízkészletekre gyakorolt hatásainak észlelése céljából a megfigyelőrendszer üzemeltetését az előírásoknak megfelelően biztosítani kell.
- A keletkező bányató vízminőségének megőrzéséről gondoskodni kell.
- A bánya területén keletkező kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.

15.

- A művelésre szánt területeken a humuszos termőréteget 40 cm vastagságban meg kell menteni (összességében mintegy 95 900 m³) és az arra kijelölt helyen depózni szükséges. A depóniákat úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos termőföldek minőségében kárt ne okozzon. A mentett humusz talaj idegen anyaggal és meddővel nem keverhető.
- A deponálásra került humuszos termőréteget a tájrendezési feladatokra kell megóvni majd felhasználni. Amennyiben a tájrendezés nem igényli a megmentett humuszanyag teljes mennyiségét, úgy azt funkciójának megfelelően és azt megtartva engedélyezett be-ruházásban fel lehet használni.
- A bánya üzemeltetése során biztosítani kell azt, hogy a folytatott tevékenységek során (kitermelés, szállítás, stb.) a bánya területéről a környező termőföldekre ne kerülhessen talajidegen anyag, mely a környező termőföldek minőségében kárt okozhat és az azokon végezhető talaj védő gazdálkodás feltételeit, csökkentheti.
- Az üzemeltetés során gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalékvizck elvezetéséről, úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangóvíz ne keletkezessen.

16.

- A bányászati tevékenység nem érinthet olyan termőföldet, amelyre nincs jogerős művelésből való kivonási engedély. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása földvédelmi bírság kiszabásával jár.

17.

- Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények, zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.

- Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez, vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az építtető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi. Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen.

18.

- A bányaművelés során biztosítani kell a határ-, illetve a védőpillér biztonságát. A bányából történő anyagszállítás biztosításához az önkormányzati és az érintett közutak kezelőitől hozzájárulást kell beszerezni.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u.17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (43000 Ft-ot) kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára.

Indokolás

Az IGRICI-MINE Kft. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § előírása szerint elkészítette és a Vhr. 14. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Miskolci Bányakapitányságra beterjesztette az „Igrici IV.- kavics és homok” védőnevű bányatelek területén működő külfejtéses bányauzem 2007-2009 évekre szóló műszaki üzemi tervét. Az eljárás először 2007. március 6-án indult, melynek során többször hiánypótlások teljesítésére volt szükség, aminek a bányavállalkozó eleget tett. A Bányakapitányság az eljárásba bevonta az érintett szakhatóságokat. Az eljárást egy alkalommal a bányavállalkozó kérelmére 1343/16/2007. számú végzésével a bányahatóság felfüggesztette, a bányatelekre vonatkozó környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatásának idejére. A környezetvédelmi eljárás jogerős lezárását követően a bányavállalkozó kérte a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás folytatását.

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv jóváhagyásával kapcsolatos hatósági előírásait a határozat 1-10. pontjában érvényesítette, amelyek indokolása a következő:

- az 1. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (4),
- a 2. pont előírásai a Bt. 27. § (2),
- a 3. pont rendelkezése ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva. A Bányakapitányság termelvény-veszteség elszámolást a Vhr. 13. § (3) bek. hc) pontja alapján nem engedélyezett.
- a 4. pontban foglaltak a 101/2004. (VII.30.) GKM rendelet melléklete (KBBSZ) 7.7. pont előírása. A Bányakapitányság – elfogadva a tervben szereplő rézsűszög értékeket – a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében rendelkezett.

- az 5. pont előírásai a Bt. 30. § (1) bekezdés és a KBBSZ 1.10. pont előírásainak felelnek meg.
- a 6. pont rendelkezésére a Bt. 34. § (5) bek., valamint a Vhr. 21. § (1) és (3) bek. előírásainak megfelelően került sor. A bányá fő bányaveszélyek szerinti minősítése nem indokolt, mert a művelési technológia előírásszerű betartása esetén a bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni.
- a 7. pont előírásai a Vhr. 14. § (3), (4) és 15. § (1) bekezdés előírásainak felelnek meg. A biztosíték mértékének felülvizsgálatára vonatkozó kitétel a Vhr. 25. § (5)-(6) bekezdésén alapul.
- a 8. pontban foglaltak a Bt. 35. § (1) bekezdés előírásainak felelnek meg.
- a 9. pontban foglaltakról a Vhr. 9. § (2) bekezdése, a Vhr. 4. § (5) bek., az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet és a Bt. 25. § (3) bek. alapján rendelkezett a Bányakapitányság.
- a 10. pontban a Bányakapitányság a Vhr. 25. § (5) bek. szerint járt el. A bányavállalkozó biztosítéknyújtás módjára vonatkozó ajánlatát a Bányakapitányság egy korábbi eljárásban elfogadta és jelen eljárásban nem látja indokoltnak ennek megváltoztatását.

A Bányakapitányság eljárásába bevonta a Vhr. 1. sz. mellékletében felsorolt érdekelt szakhatóságokat, melyek szakhatósági előírásaikat az alábbiak szerint adták meg:

- A 11. pontban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7357-3/2008. számú,
- a 12. pontban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága EM/KA/NS/A/3407/3/2008. számú,
- a 13. pontban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodája 470/0967/1/2007. számú,
- a 14. pontban az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 2282-2/2007. számú,
- a 15. pontban a B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 14.2/5122/2-TAL/2007. számú,
- a 16. pontban a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal 10064/2007. számú,
- a 17. pontban a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-32155-2/2008. számú,
- a 18. pontban Mezőcsát Város Önkormányzatának Jegyzője, mint Építésügyi Hatóság 30161/2007. számú

szakhatósági hozzájárulásaiban tett előírásait érvényesíti.

Az eljárásban a B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 14.3/1420/1/2007. számon erdészeti hatósági jogkört megalapozó feltétel hiányát állapította meg. A műszaki üzemi terv jóváhagyásához a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 1019/2/2007. számon, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága 206-2/Gyf/2007. számon, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság LR. 1644/1/2007. szakhatósági hozzájárulását külön előírások nélkül megadta.

A bányafelügyelet nyilvántartása szerint bányavállalkozónak az eljárás lefolytatásának akadályát képező bírság tartozása nincs.

A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bányavállalkozó a műszaki üzemi terv végrehajtására adott időn belül bármely, általa művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására és fizetésére előírt kötelezettségét nem teljesíti, a rá esetle-

sen kirótt bányászati bírságot nem fizeti meg, felügyeleti díj tartozása van, vagy előírt biztosíték adási kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, a Bányakapitányság a tevékenység folytatását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.

A kérelmező az 57/2005. (VII.7.) GKM rendeletben meghatározott 86000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bek-ben szerepel.

A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 27.§ (4) bek. és a Vhr. 13.§ (8) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességgel járt el.

Miskolc, 2008. szeptember 23.

Dr. Izsó István
bányakapitány

Kapják:***postai úton:***

1. címzett + tervdok.
2. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 1885 Budapest, Pf.: 25.
3. Orbán Jenő, 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 31.

elektronikus úton:

aesz09.ig@aeszt.hu; tiszaujvaros@takarnet.hu; info@nhh.hu; phigrici@axelero.hu;
keh@mezocsat.hu; eszakyamagyarorszag@zoldhatosag.hu; office.emi@nkh.gov.hu;
ntsz@borsod.ontsz.hu; titkarsag.borsod@borsod.ontsz.hu; miskolc@koh.hu; gyogyfur-
do@oth.ontsz.hu; plugyfelszolgalat@nkh.gov.hu;

jogerőre emelkedés után:

hivatal@mbfh.hu