





Tárgy:		 <b>37. sz. út bővítése és körforgalmú csomópont építése</b>	
Megrendelő:		 <b>NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.</b> 1134 Budapest, Váci út 45. AB porta Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.: 695 Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1 436-8110 E-mail: <a href="mailto:info@nif.hu">info@nif.hu</a>	PST kód:  <b>K037.02.73</b>
Kivitelező:		 <b>Duna Aszfalt Zrt.</b> Cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. Telefon: +36 76 540-060 Fax: +36 76 540-061 E-mail: <a href="mailto:kozpont@dunaaszfalt.hu">kozpont@dunaaszfalt.hu</a>	
Generáltervező:		 <b>via futura</b> mérnöki tanácsadó és szolgáltató kft. VIA FUTURA KFT. Cím: 1111 Budapest, Zenta u. 1. Telefon: (+36 1) 336-0587 E-mail: <a href="mailto:viafutura@viafutura.hu">viafutura@viafutura.hu</a>	Tervszám:  <b>2102</b>

Tervező:		 <b>via futura</b> mérnöki tanácsadó és szolgáltató kft. VIA FUTURA KFT. Cím: 1111 Budapest, Zenta u. 1. Telefon: (+36 1) 336-0587 E-mail: <a href="mailto:viafutura@viafutura.hu">viafutura@viafutura.hu</a>		Tervszám:  <b>2102</b>
		Tervező: Breuer András KÉ-K 01-8448		
		Tervező: Bányai Péter		
Ügyvezető:  Breuer András KÉ-K 01-8448	Projektvezető:  Breuer András KÉ-K 01-8448	Ellenőr:  Tegzes Gergely KÉ-K 01-11111		

Terv tárgya:			
<b>37. sz. főút 8+444 - 27+182 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével</b>			
Tervfázis:			Szállítási ütem:
<b>KIVITELI TERV</b>			<b>V01</b>
Szakág:			Szakág jele:
<b>CSEEREERDŐSÍTÉS</b>			<b>CSE</b>
Megnevezés:			
<b>Műszaki leírás</b>			
Dátum:	Méretarány:	Rajzszám:	
2021.05.15.		<b>01.00</b>	
Tervkód:			
K_00_CSE_01.00_V01			

37. sz. főút  
8+444 - 27+182 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás  
burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével

**KIVITELI TERV**

**TARTALOMJEGYZÉK**

1.	ELŐZMÉNYEK.....	3
2.	TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE.....	4
3.	TALAJELŐKÉSZÍTÉS .....	5
4.	VADKÁROK MEGELŐZÉSE .....	6
5.	MUNKAVÉDELEM .....	8
6.	KIVITELEZŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	8
7.	MELLÉKLETEK .....	8

## 1. ELŐZMÉNYEK

A Duna Aszfalt Zrt. 2021. január 22. napján szerződéses megállapodást kötött a NIF Zrt-vel, mint építtetővel a „37. sz. út bővítése és körforgalmú csomópont építése” megnevezésű projekt 1. része (PST kód: K037.02.73) teljeskörű megvalósítására és kivitelezésére.

Az Ajánlatkérési dokumentáció Megrendelői követelmények között írta elő a tervezés és kivitelezés során figyelembe veendő, a projektre jellemző különleges körülményeket, követelményeket. Ezen előírás tartalmazta, hogy **a 37. sz. főút hófúvással érintett szakaszán (~9+490 - ~22+794 km sz. között) a hófúvás ellen védő (többszintű) növényzát (füvesített és fásított sávok)**, valamint a hófúvás ellen védő oszlopos kerítés, széltörő tulajdonságú hálóval történő kiépítéséhez szükséges kiviteli tervek – kezelővel, üzemeltetővel és Mérnökkel, Megrendelővel történő egyeztetést követő - teljes körű elkészítése és az engedélyek, jóváhagyások megszerzése is a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladatát képezik.

Jelen dokumentáció 2102 generáltervezői tervszám alatt a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével tárgyú kiviteli tervdokumentáció részeként készülő – fenti előírásnak megfelelően a hófúvással érintett útszakasz bal oldalán telepítendő széltörő kiviteli - **CSE. CSEREERDŐ** tervet tartalmazza.

A tervezett műszaki megoldások az érvényes műszaki előírások, valamint a megbízói, közútkezelői, önkormányzati és egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetések alapján készültek.

Jelen kiviteli terv alapját az alábbi engedélyk és határozatok képezik:

Megnevezés	Név	Dokumentum (engedély, hozzájárulás, nyilatkozat, stb.)	Státusz	Kiadva
Környezetvédelmi engedély	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	623-23/2015. (16224/2014.)	Jogerős	2015.04.15.
Erdő igénybevételeknek elvi engedélye	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály	BO-08/ER/143-3/2020.	Jogerős	2020.02.03.
Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal	10544-5/2019.	Jogerős	2019.11.19.
Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal	10243-11/2019.	Jogerős	2019.11.14.
Útépitési engedély	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály	BOT/02/387-48/2015.	Jogerős	2015.12.17.

## 2. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervdokumentációban szereplő erdőtelepítés célja a 37. sz. főút a 9+475 – 21+960 km szelvények közötti, hófúvással veszélyeztetett szakaszain (Hernádkak és Bekecs települések között), az út É-i oldalán létesítendő hófogó erdősávok kialakítása. A hófogó erdősávok kisajátítás során kialakított önálló földrészleteken kerülnek telepítésre.

Az erdősávokat az utakon, csatornákon túl a közművek miatt és az esetlegesen szükségessé váló vadkárelhárító kerítés megépítése esetére – a vad átjárása céljából kialakított – 15 m széles nyiladékok szakítják meg.

Az erdősáv keresztmetszeti helye úgy került meghatározásra, hogy a 37. sz. főút tervezett koronaélétől mérten legalább ~15,0 m szélességű lerakósáv alakuljon ki, majd ezen túl került kijelölésre a jellemzően 31,0 m szélességű erdősáv.

### A tervezett hófogó erdősávok adatai:

Község	Hrsz	Terület (ha, m <sup>2</sup> )	Natura 2000	Cél-állomány
Hernádkak	HK-1	0,7636	nem	CS
	HK-2	7,2550	nem	CS
	HK-3	6,9034	nem	-
				CS
Gesztely	G-1	3,5899	nem	CS
Hernádnémeti	HN-1	8,0021	nem	CS
				-
Taktaszada	TSZ-1	1,8303	nem	CS
				T (KST)
	TSZ-2	0,5135	nem	T (KST)
Bekecs	B-1	3,0132	nem	T (KST)
	B-2	0,5504	nem	T (KST)
	B-3	1,4728	nem	T (KST)
	B-4	2,2485	igen	T (KST)
Összesen:		36,120		-

Az erdőtelepítés célja alapvetően meghatározza a kialakítandó erdőrészeket fajösszetételét, állományszerkezetét, üzem módját és elsődleges rendeltetését.

Mindkét célállomány esetében a védelmi cél mielőbbi elérése érdekében elegyes, többszintes állományszerkezet kialakítása a cél. Az erdő állományát, élővilágát gazdagító, a változatosságot (biodiverzitást) is növelő őshonos elegyfajokat és cserjéket az „Erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció”-ban található keresztmetszeti vázrajzok szerinti eloszlásban kell ültetni.

- CS: a főfafaj a csertölgy, melynek elegyaránya az első kivitel során minimum 60% kell, hogy legyen.
- T (KST): a főfafaj a kocsányos tölgy, melynek elegyaránya az első kivitel során minimum 60% kell, hogy legyen.

Valamennyi erdőrészlet javasolt elsődleges rendeltetése: műtárgyvédelmi erdő (MŰV).

A hófogó erdősávokban az erdőgazdálkodás során – az Evt. 29. § 2 d) pontjával összhangban – faállomány-gazdálkodásra nem kerül sor, fakitermelés a műtárgyvédelmi rendeltetés érdekében szükséges faállomány-szerkezet kialakításán túl csak erdővédelmi, erdőfelújítási céllal folytatható.

Az érintett földrészek nem védettek, a Bekecs B-4 és B-5 hrsz-ú földterületek részei a Natura 2000 hálózathoz: „HUBN10007 - ZEMPLÉNI-HEGYSÉG A SZERENCSI-DOMBSÁGGAL ÉS A HERNÁD-VÖLGGYEL” (Különleges Madárvédelmi Terület).

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-ú földrészek területén hírközlési földkábel, a Bekecs B-4 hrsz-ú földterületen villanyvezeték található. A földterületeken található, ill. azokkal határosan futó közművek szolgalmi joga jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozatai a mellékletek között csatolásra kerültek.

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-ú földrészek területén található hírközlési földkábel nyomvonalán 2-2 m-en belül cserjesor, vagy fasor nem ültethető! A Bekecs B-4 hrsz-ú földterületen található villanyvezeték miatt 15 m széles nyiladék (Bekecs 9 NY) kerül kialakításra.

Azokon a helyeken, ahol a kerítés a közmű vezetéket keresztez, illetve párhuzamosan megközelít, ott a kerítésépítési munkát csak szakfelügyelet jelenlétében szabad végezni.

### **3. TALAJELŐKÉSZÍTÉS**

Talajelőkészítés célja, hogy a mag csírázásához, vagy a csemeték megeredéséhez, majd kezdeti növekedéséhez a kedvező feltételeket biztosítsa. Feladata a talaj, víz-, levegő- és hőmérséklet-gazdálkodásának javítása, a szellőzőtség kedvező irányú befolyásolása, a gyomnövények konkurenciájának megszüntetése, esetenként a termőréteg mélységének növelése, a csemeték begyökeresedésének elősegítése és az ültetést követő talajápolások lehetővé tételének megalapozása. Megfelelő talajelőkészítéssel elérhető az olyan talajhibák megszüntetése is, amelyek a művelő eszközökkel áttörhetőek, elkeverhetőek, hatásuk mérsékelhető vagy megszüntethető (pl.: vékonyabb rétegben jelentkező mészfelhalmozódások; erősen kötött, tömörödött agyagszintek; mészsav, vagy vas okozta cementálódások; kavicsrétegek).

A kialakítandó erdőrészletek területe sík, géppel járható, ezért teljes talajelőkészítést lehet végezni. A mélyforgatás nem javasolt, azonban a mély altalajlazítás igen.

Amennyiben a 37. sz. főút szélesítésének munkái során fel nem használt humuszanyag – a humuszgazdálkodási tervvel összhangban – a hófogó erdősávok területén elterítésre kerül, a legfeljebb 25 cm vastagságban elterített humuszos talajanyagot az eredeti humuszos szinttel össze kell dolgozni.

#### **4. VADKÁROK MEGELŐZÉSE**

Az Ajánlatkérési dokumentáció Megrendelői követelmények között írta elő a tervezés és kivitelezés során figyelembe veendő, a projektre jellemző különleges körülményeket, követelményeket. Ezen előírás tartalmazta, hogy a 37. sz. főút hófúvással érintett szakaszán (~9+490 - ~22+794 km sz. között) a hófúvás ellen védő (többszintű) növényzóna (füvesített és fásított zónák), valamint a hófúvás ellen védő oszlopos kerítés, széltörő tulajdonságú hálózattal történő kiépítése szükséges.

Ezen előírás értelmében a tervezett út bal oldalán, a hófogó erdősáv 37. sz. főúttal átellenes oldalán a terepszint felett folyamatos, 1,5 m magas kerítés épül, melyet csupán a keresztező mezőgazdasági utak, vízfolyások, illetve 3 helyen a vadak esetleges mozgását lehetővé tevő nyílások szakítanak meg. Ezen kerítés kiépítése jelen beruházás részeként a megkötött kivitelezői szerződés keretében valósul meg.

Jelen csereerdősítéshez kapcsolódó vadvédelmi kerítés a fent említett kerítéstől függetlenül, szükség esetén azzal párhuzamosan valósítandó meg.

Az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztálya által kiadott VgF/143/2021. ügyszámú szakmai vélemény értelmében a terület élőhelyi sajátosságaiból adódóan apróvadás jellegű, vaddisznó, döm- és gímszarvas csak vadváltóként van jelen. Elsősorban őz- és nyúl rágásra, valamint őz kéregdörzsölésre lehet számítani.

A vadkárak megelőzése történhet a csemeték egyedi védelmével (törzsvédő háló, vadrisztószeres hajtáskenés), vagy vadkárelhárító kerítés építésével.

A csemeték egyedi védelme nagy élőmunka igényű, a hajtások kenését az első években többször is el kell végezni. A kenés technológiája függ az alkalmazni kívánt vadriasztószertől, a szokásos fajlagos mennyiség 10-15 kg/ha.

A vadkárelhárító kerítés létesítése jelentős beruházási költséget igényel. Az erdősávok vonalas kiterjedése miatt kedvezőtlen az egy hektárra eső kerítéshossz fajlagos értéke (fm/ha), emiatt az egy hektárra eső építési költség (Ft/ha) jelentősen meghaladja a szokásos fajlagos költséget.

A legelő állatok, a vad- és a taposási kár ellen a telepítés védelme céljából legalább 1,8 méter magasságú – optikai szállal együtt, amennyiben az optikai szál és a kerítés fő szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el – kerítések építése lehet indokolt.

A kerítések tervezett nyomvonalaz az erdőrésztetek határán fut.

A vad átjárása céljából a hosszabb erdőrészteteket 15 m széles, ferde nyílások szakítják meg (Hernádkak 11 B, C, Hernádnémeti 17 A). A Taktaszada 9 A és B – eltérő célállományú – erdőrésztetek egybekeríthetők.

A kerítések fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A kerítések tervezett élettartama: 15-20 év

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

- a vadháló huzalnak, illetve drótfonat anyaga minimum 2,0 mm átmérőjű nagy szakító szilárdságú, rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;
- vadháló alkalmazása esetén az ajánlott paraméterek: függőleges száltávolság 15 cm, vízszintes szálak száma: 17 db
- vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 5 méternél;
- a tartóoszlopok anyaga legalább 10 cm csúcsátmérőjű keményfa, vagy azzal azonos hordozó erejű és állékonyosságú vas, vagy vasbeton oszlop;
- a legalább 2,5 m hosszúságú tartóoszlopokat a terhelés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben (min. 50-60 cm) kell a földbe süllyeszteni. Ez a talajviszonyoktól függően történhet gödörfúrással, vagy a kihegyezett oszlop földbe ütésével.
- a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonyossága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden tízedik tartóoszlopot minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;
- faoszlopok alkalmazása esetén az oszlopok tetejét 45o-os szögben célszerű levágni;
- a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében legalább egy szál, legalább 1 cm széles, a vad számára mozgásával zavaró hatású kiegészítő védőszálat (optikai szálat) (pl. színes műanyag szalag) kell elhelyezni; az optikai szálat helyettesítheti a panel felett maximum 15 cm magasságban elhelyezett, fából készült vadriasztó;
- a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett optikai szál, fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;
- a kerítéssel védett területre a telepítés védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell. A munkagépek bejutását min. 4 m széles kétszárnyú kapu megépítésével kell lehetővé tenni.
- a fák idős kori koronavetületének a kerítésen belül kell lennie.

A kerítés kialakítását a vetést, ültetést megelőzően kell megkezdeni. Az erdőítés megkezdése előtt ajánlott a területileg illetékes vadászatra jogosult figyelmét írásban felhívni a tervezett munkára. A vadkárelhárító kerítés megépítését követően az erdőtelepítő és a vadászatra jogosult rendszeres bejárással köteles ellenőrizni annak műszaki állapotát és amennyiben szükséges, akkor a javítási munkákról gondoskodniuk kell.

Vadbeugrás esetén azok eltávolítása (kiűzése) nem tűr halasztást.

A vadkárelhárító kerítés a szarvas ellen – annak mérete miatt – nem mindig nyújt biztos védelmet.

A vaddisznó károsításának elhárítására a drótfonatos kerítés alsó 30 cm-es részét célszerű megerősíteni. Ez történhet a huzal, illetve a drótfonat földalatti aláhajtásával és legalább egy darab min. 2 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót kifeszítésével, illetve a drótfonat ezzel azonos stabilitást biztosító, rozsdamentes acélkampóval történő lebeklyóztatásával.

A háló megemelése megakadályozható 2-3 m távolságban kiegészítő közbenő tartóoszlopok beépítésével is. A kiegészítő oszlopok keresztmetszeti mérete egyezzen meg az oszlopok méretével, magassága legalább 1 m legyen.

A vadkárelhárító kerítés megfelelő állapotban tartása, a kerítés nyomvonalának tisztán tartása elengedhetetlenül fontos!

A vadkárelhárító kerítés csupán addig lehet a területen, amíg az általa védett erdőtelepítés ki nem nő a vad szájából. Ezt követően a létesítményt az erdészeti hatóság által előírt időpontban haladéktalanul el kell távolítani.

## **5. MUNKAVÉDELEM**

Az építés/telepítés során szigorúan be kell tartani a biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírásokat.

A drótfonatok szerelésénél a karcolásos sérülések gyakoriak, ezért fertőtlenítőszerrel és elsősegély felszerelést mindig a helyszínen kell tartani.

## **6. KIVITELEZŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

A Kivitelező köteles

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, a műszaki leírásban foglaltakat, továbbá az építést engedélyező hatóságok, szervek előírásait betartani,
- az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz csatolni,
- a megépült állapotot feltüntető tervet készíteni (átadási, megvalósulási dokumentáció), és a Mérnöknek átadni.

## **7. MELLÉKLETEK**

1. sz. melléklet: Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály állásfoglalása





## HERNÁDNÉMETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ H-3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. ☎ 46/594-220.

📠 46/594-227 E-mail: [hernadnemeti@gmail.com](mailto:hernadnemeti@gmail.com)

2102

BA

KE

2021.06.17

Szám: HN/219-22/2021.

Ügyintéző: Sivák Lajos

Tárgy: előzetes szakhatósági állásfoglalás

37-es út csereerdősítéséhez

### ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából eljáró VIA FUTURA Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.) kérelmére a 37. számú főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11.5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével elnevezésű beruházásra vonatkozó csereerdősítéshez az alábbi szakhatósági hozzájárulást adjuk:

A fejlesztés Hernádnémeti Nagyközség helyi önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi területet nem érint.

A fejlesztés Hernádnémeti jelenleg érvényben lévő településrendezési tervével nincs összhangban, azonban az összhang megteremtése érdekében információink szerint a NIF megrendelése alapján a módosítás folyamatban van.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

### INDOKOLÁS

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából eljáró VIA FUTURA Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.) kérelmet nyújtott be a 37. számú főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11.5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével elnevezésű beruházásra vonatkozó csereerdősítés tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása iránt.

A megküldött dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy a 37. számú főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11.5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével elnevezésű beruházásra vonatkozó csereerdősítés a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. Ilyen területet a tevékenység nem érint.

A csereerdősítés a jelenleg érvényben lévő rendezési terv előírásaival nincs összhangban. A fejlesztési terület mezőgazdasági területeket érint, melyeket szükséges átsorolni erdőterület felhasználási övezetbe. A NIF Zrt. megrendelése alapján Hernádnémeti Nagyközség jelenleg módosítás alatt álló rendezési tervével a módosítást követően összhangban lesz. A módosítás éppen ezen útfejlesztési beruházáshoz telepítendő hófogó erdősáv telepítése érdekében történik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.


Tárgyi ügyel kapcsolatosan Szakhatósági állásfoglalásomat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) kormányrendelet, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII.29.) kormányrendelet 1. mellékletében biztosított hatáskörben, valamint Hernádnémeti


Nagyközség Képviselő-testületének 26/2003 (X.22.) számú rendeletének (rendezési terv és helyi építési szabályzat) figyelembevételével hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdés alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hernádnémeti, 2021. június 14.



  
.....  
Dr. Maksa Eleonóra  
jegyző



Községi Önkormányzat  
Taktaszada

## TAKTASZADAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3921 Taktaszada, Kossuth utca 74.

Tel./ Fax: 47/392-002

e-mail: [taktaszada.ph@gmail.com](mailto:taktaszada.ph@gmail.com)

**Szám:** TPH/201-9/2021  
**Ügyszám:** Sivák Lajos

**Tárgy:** előzetes szakhatósági állásfoglalás  
37-es út csereerdősítéséhez

### ***SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS***

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából eljáró VIA FUTURA Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.) kérelmére a 37. számú főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11.5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével elnevezésű beruházásra vonatkozó csereerdősítéshez az alábbi szakhatósági hozzájárulást adjuk:

A fejlesztés Taktaszada Községben helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi területet nem érint.

A fejlesztés Taktaszada jelenleg érvényben lévő településrendezési tervével nincs összhangban, azonban az összhang megteremtése érdekében információink szerint a NIF megrendelése alapján a módosítás folyamatban van.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

### ***INDOKOLÁS***

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából eljáró VIA FUTURA Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.) kérelmet nyújtott be a 37. számú főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11.5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével elnevezésű beruházásra vonatkozó csereerdősítés tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása iránt.

A megküldött dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy a 37. számú főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11.5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével elnevezésű beruházásra vonatkozó csereerdősítés a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. Ilyen területet a tevékenység nem érint.

A csereerdősítés a jelenleg érvényben lévő rendezési terv előírásaival nincs összhangban. A fejlesztési terület mezőgazdasági területeket érint, melyeket szükséges átsorolni erdőterület felhasználási övezetbe. A NIF Zrt. megrendelése alapján Taktaszada Község jelenleg módosítás alatt álló rendezési tervével a módosítást követően összhangban lesz. A módosítás


**éppen ezen útfejlesztési beruházáshoz telepítendő hófogó erdősáv telepítése érdekében történik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.**

Tárgyi ügyel kapcsolatosan Szakhatósági állásfoglalásomat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) kormányrendelet, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII.29.) kormányrendelet 1. mellékletében biztosított hatáskörben, valamint Taktaszada Község Képviselőtestületének 6/2005.(V.02.) számú Rendezési terv és Helyi Építésügyi Szabályzat figyelembevételével adtam meg.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdés alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Taktaszada, 2021. június 14.



  
Kozákné Bucsár Anna  
jegyző